



VAC 200 & VAC 220

APIRATEURS

TÊTE DE RAMASSAGE
DE 84"



CAPACITÉ DE RAMASSAGE DE 7,1 ET 10 VERGES CUBIQUES

BOYAU DE SUCCION
OPTIONNEL

ASPIRATEURS **VAC 200 & 220**

POUR VOS PLUS GRANDS BESOINS DE NETTOYAGE

Les Therrien Vac 200 & 220 combinent un tablier à doigts de caoutchouc et un aspirateur haut volume à grande efficacité pour bien ramasser les feuilles et débris sur vos espaces verts. Ils sont faits pour durer avec leur couvre turbine en acier inoxydable, leur tube d'acier rectangulaire et leur trémie en acier galvanisé.



Porte arrière à ouverture automatique



	VAC 200	VAC 220
Trémie	<ul style="list-style-type: none"> Capacité : 7,1 verges cubiques (72" X 48" X 96") 	<ul style="list-style-type: none"> Capacité : 10 verges cubiques (72" X 54" X 120")
Unité de chargement	<ul style="list-style-type: none"> Construction : acier galvanisé résistant à la corrosion. Côtés coniques : permet de charger les débris sans compression contre les murs pour une meilleure décharge. Système de décharge : benne hydraulique avec ouverture automatique des portes arrières. Sa forme unique permet à la benne de se vider complètement et proprement. Déchargement à conduit horizontal pour prévenir le colmatage. Une fenêtre permet à l'opérateur de contrôler le chargement. 	
Turbine	<ul style="list-style-type: none"> Général : largeur de ramassage de 84" avec 4 rangées de doigts de balayage (130 total). Rouleau de protection de la pelouse anti-scalp. Doigts de balayage : en acier tressé résistant à l'usure. Système d'ajustement de la hauteur : infiniment réglable avec des roues de 2 - 6". Panneaux d'accès : (4) Panneaux amovibles pour faciliter l'accès et le nettoyage. Type de conduite : coupleurs hydrauliques rapides pour faciliter la déconnexion. Soulèvement/abaissement : système hydraulique rotatif qui permet de lever l'unité de chargement pour un transport facile. 	
Location de la turbine	<ul style="list-style-type: none"> Construction : acier 3/8" , diamètre de 35" , fonctionnement par PTO (540 RPM). Couteaux : courbés pour augmenter l'efficacité et les caractéristiques d'usure. Renforcement des couteaux : triangles de renforcement robustes pour ajouter de la force. 	
Contrôles	Unité de chargement : haut/bas. Unité de chargement : on/off. Déchargement : haut/bas.	
Général	<ul style="list-style-type: none"> Poids : 3560 lbs Dimensions: Long-192" / Haut-85" / Larg-88" 	<ul style="list-style-type: none"> Poids : 4060 lbs Dimensions: Long-216" / Haut-85" / Larg-88"
Boyau de succion (Optionnel)	<ul style="list-style-type: none"> Fonctionnement de la turbine : 3 courroies. Niveau de bruit : 91 dB. Attelage/remisage : attelage à goupille à hauteur variable pour les différents tracteurs. Point pour remisage pour support et PTO. Points de graissage : raccords à distance avec marquages. Configuration de tracteur requise : Hydraulique avec doubles branchements de 5 GPM minimum et PTO de 30 H.P. minimum. Lanière : réglable pour un angle approprié. Housse anti-poussière : dévie la poussière loin de l'opérateur Chape : réglable pour s'adapter à toutes les barres de traction du tracteur 	
Garantie	Garantie limitée de 1 an	

Therrien & fils inc.

380, Principale
St-Nazaire, Qc, Canada
JOH 1V0

Tél.: 819 392-2846
Télé.: 819 392-2888
Courriel : atherrien@cooptel.qc.ca

www.atherrien.com

