



# JD-24 & JD-39.5

SOUFFLEUR AVANT POUR FEUILLES ET DÉBRIS



# SOUFFLEUR AVANT **JD-24 & JD-39.5**

Les souffleurs avant JD-24 et JD-39 de Therrien génèrent plus d'air avec moins de bruit. La conception précise augmente le débit d'air et réduit le bruit habituellement associé aux souffleurs 3 points.

<b>Vitesse de la turbine</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2021 RPM à une vitesse de PTO de 540 RPM</li></ul>
<b>Débit d'air</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Minimum <b>XX</b> CFM</li><li>• Vitesse de vent de <b>XX</b> MPH.</li></ul>
<b>Tracteurs recommandés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• JD-24 24 à 30 PTO HP (Modèles J.D. 1420-1435-1445-1545)</li><li>• JD-39,5 39, 5 PTO HP (Modèle J.D. 1565)</li><li>• PTO : 540 RPM</li><li>• 3 points : Cat 1</li></ul>
<b>Turbine</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Turbine à 8 lames, 31" de diam., Plaque 3/16" pour le compartiment</li></ul>
<b>Entraînement</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 courroies, poussé par PTO, avec tension constante pour une maintenance facile et des performances améliorées</li></ul>
<b>Général</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection du gazon : base arrondie pleine largeur avec rouleau arrière anti-erraflures</li><li>• Poids : 315 lb</li><li>• Dimensions : Long-52 1/2" / Larg-31" / Haut-33 1/2"</li><li>• Anneau de levage : standard</li><li>• Goupille de PTO : inclus</li><li>• Chute directrice d'air : optionnelle (redirige l'air à 180 degrés)</li><li>• Grille de sécurité : un bouclier empêche l'ouverture</li></ul>
<b>Garantie</b>	Garantie limitée de 1 an

## Therrien & fils inc.

380, Principale  
St-Nazaire, Qc, Canada  
J0H 1V0

Tél.: 819 392-2846  
Télec.: 819 392-2888  
Courriel : atherrien@cooptel.qc.ca

[www.atherrien.com](http://www.atherrien.com)

